

4-портовый PoE-коммутатор (4+2)

Описание продукта

PoE-коммутатор обеспечивает питание и передачу данных по одному кабелю Cat-5 с использованием технологии Power over Ethernet (PoE). Поддерживает соединения 10/100 Мбит/с и питание по стандартам IEEE 802.3af/at. Автоматически определяет подключение PoE-устройств, скорость, дуплекс и тип кабеля с помощью Auto Uplink. Устройство простое в эксплуатации и надёжное.

Идеально подходит для IP-камер, WLAN точек доступа, IP-телефонов, систем контроля доступа и других PoE-устройств.

Особенности

- 4 порта 10/100 Мбит/с PoE, 2 порта 10/100 Мбит/с Uplink
- Дальность передачи до 100 м
- Общая мощность: 65W
- Поддержка MDI/MDIX автофлип и автосогласования на всех портах
- Высокоскоростная передача данных без потерь (4 порта)
- Усиленная грозозащита
- Максимальная мощность на порт: 30W
- Низкое тепловыделение, высокая надёжность и стабильность

Применение

- Беспроводные точки доступа
- IP-камеры
- IP-телефоны
- Компьютерные сети



Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	VD-206P
Порты	4x10/100Mbps PoE, 2x10/100Mbps Uplink
PoE мощность	до 30W на порт
Таблица MAC-адресов	1K

Пропускная способность	1.2G
Задержка	<20 мкс для кадров 64 байта (100→100 Mbps)
Входное питание	АС 110–240V, 50/60 Hz
Защита от перегрузки	есть
Корпус	металл, настольный монтаж
Индикация	питание, активность PoE
Рабочая температура	-10...+55°C
Габариты	200×115×45 мм
Вес	0.5 кг
Гарантия	1 год

Комплектация

- PoE-коммутатор (4 рое порта) – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Сетевой кабель питания – 1 шт.



Дополнительные функции

- Ручной сброс заменён на автоматический, нет необходимости отключать питание для смены скорости сети.
- Функция постепенного повышения напряжения для предотвращения повреждения оборудования при включении.

